



# ACEITE PARA TEKA

## V330021



### DESCRIPCIÓN

Es un producto humectante para madera a base de aceite de linaza. El aceite natural penetra y sella los poros de la madera, proporcionando un brillo cálido que realza las vetas de la madera. Protege la madera contra la humedad con su efecto hidrófugo. Contiene materiales fungicidas que previenen el ataque de insectos xilófagos trozadores y previene hongos o bacterias que pudren o manchan la madera.

### PRINCIPALES USOS

Úsalo sobre madera seca y libre de todas las capas previas a cualquier recubrimiento.

### DILUYENTE

No aplica.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	41 - 45%
PESO ESPECIFICO	0.840 - 0.860 g/ml
VISCOSIDAD	10 - 15 segundos copa Ford 4 @ 25°C
NUMERO DE MANOS	2 - 3 manos
TIEMPO ENTRE MANOS	30 - 35 minutos

### APLICACIONES

Apícalo con brocha o mona, directamente como viene del envase.

Versión 0 DICIEMBRE 2025



# HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial  
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

## PREPARACIÓN

Antes de aplicar el aceite, agita el envase para garantizar su uniformidad. Satura la superficie con brocha o mona, después de 30 - 35 minutos una vez que la superficie absorbió el producto, aplica la segunda mano. Espera 15 minutos y frota la madera hasta que quede completamente seca. Es conveniente que realices una prueba en un sitio no visible para determinar el acabado final.

## PRESENTACION

4L, 1 L

## PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

## RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Versión 0 DICIEMBRE 2025