V7810**

LÍNEA MADERA

valmex pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

MANCHA VALMEX

DESCRIPCIÓN

MANCHA VALMEX es una serie de pigmentos concentrados y dispersados en un vehículo. Tiene una excelente penetración, fácil aplicación, limpieza en tonos y excelente concentración de color.

PRINCIPALES USOS

Tinta de aplicación directa por lo que puede utilizarse para entintar cualquier clase de madera, puede aplicarse con pistola de aire, rodillo o con muñeca.

DILUYENTE

Thinner

CARACTERISTICAS FISICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	15 - 20 %
PESO ESPECIFICO	0.800 – 1.000 g / ml
SECADO	30 – 45 min
MANOS	2

APLICACIONES

El proceso de entintado lo puede hacer a pistola, trapo, por inmersión o rodillo con un adecuado relimpiado para quitar el exceso y que penetre en el poro.

PREPARACIÓN

La tinta viene lista para aplicarse. En caso de ser necesario puede rebajarse con thinner. Si desea bajar la tonalidad de color, se debe utilizar Vehículo para Mancha Valmex, considerar la cantidad de vehículo que se le agregue. Al aplicarse con pistola de aire le ayudará a obtener tonos más uniformes. El número de manos y rendimiento del producto, dependerán de la porosidad de la madera y la intensidad de tono que deseé.
La superficie a pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa y todo tipo de contaminantes.

PRESENTACIONES

B 19L, D 1L, F 0.250 ml

PRECAUCIONES

Este producto desprende vapores orgánicos.
Conserva este producto bien cerrado y almacena en un lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente. Después de un almacenaje largo, la tinta puede presentar un poco de asentamiento, agita el envase para que el pigmento vuelva a dispersarse.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.
Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex