

V3800**

HOJA TÉCNICA

FONDO ESTRUCTURAS (COLORES)

DESCRIPCIÓN

Es un fondo a base de resinas alquidáticas, el cual ayuda a que el terminado que se le vaya a dar a la pieza se adhiera bien al fondo y tenga una larga duración. Así mismo el fondo crea una capa anticorrosiva, protegiendo la superficie donde sea aplicado.

PRINCIPALES USOS

El fondo estructura se puede aplicar en diferentes estructuras, puertas, ventanas de metal o lámina etc., donde se quiera dar una mayor duración de vida a la superficie, protegiéndolo del medio ambiente, como es la corrosión. Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores.

DILUYENTE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aguarrás sintético o Thinner Estándar.

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	45 – 63 % (Según color)
Viscosidad	90 – 110 Krebs. @ 25°C Según color
Densidad	0.990 – 1.380 Kg/ L (Según color)
Tiempo de secado al tacto	45 minutos
Curado	7 días
Secado entre manos	20 – 30 minutos
Secado para manejarlo	30 minutos
Rendimiento por Litro	4 a 5 mt ²

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o pistola de aire.

PRESENTACIONES

19 L, 4L.

PREPARACION

La superficie a pintar debe estar libre de óxido, grasa, polvo y otras impurezas. Diluir con Aguarrás sintético o Thinner Estándar de entre 30 - 50% de diluyente. Mezcla perfectamente hasta homogenizar.

RECOMENDACIONES

Especial. Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso del equipo de seguridad como mascarilla, guantes y lentes.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.

Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex