

V52000*



HOJA TECNICA

FONDO AUTOMOTIVO

DESCRIPCIÓN

Es un primario a base de nitrocelulosa con alto contenido de sólidos, secado rápido, fácil lijado y sobre todo excelente adherencia sobre lámina adecuadamente preparada.

USO

Es indispensable en cualquier trabajo de repintado auto motivo o acabados sobre lámina.

Prepara la superficie para que el acabado tenga una mejor adherencia y tersura, además de evitar la oxidación de la lámina.

DILUYENTE

Thinner Standard de buena calidad: Utiliza dos partes de thinner por una de fondo para aplicación con pistola.

APLICACIÓN

- Aplica con pistola normal usando una presión de 35 a 40 lbs. según sea el equipo; por su alto contenido de pigmentos es muy importante incorporarlo bien antes de usarlo.
- Se debe dejar secar de 10 minutos entre mano y mano.
- La lámina debe estar completamente libre de grasa, polvo, óxido, aceite, silicones, ceras o cualquier otro agente extraño.

ESPECIFICACIONES

| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
|------------------|---------------------------------------|
| SOLIDOS EN PESO | 40 - 46 % según color |
| VISCOSIDAD | 20,000 – 25,000 cps Brookfield @ 25°C |
| DENSIDAD | 1.100 – 1.140 g / ml según color |
| SECADO AL TACTO | 15 - 20 minutos |
| SECADO AL POLVO | 10 minutos |
| TIEMPO DE LIJADO | 30 minutos |
| ADHERENCIA | Muy buena a los 45 minutos |
| MANOS | 2 - 3 |

COLORES

Blanco 05, gris 01, rojo 02 y negro 07

PRESENTACIONES

B 19 L
C 4 L
D 1 L

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex