

V090114



HOJA TECNICA

PROMOTOR DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS

DESCRIPCIÓN

Es un producto fabricado con materias primas de la más alta calidad, así como una formulación equilibrada y un estricto control de calidad que garantiza uniformidad en sus acabados. Promueve la adherencia entre capas de color o transparente, sella la superficie y evita el sangrado.

DILUYENTE

No lo requiere.

APLICACIÓN

- Prepara la superficie que no contenga polvo y grasa.
- La superficie de la pintura envejecida debe ser lijada con lija #600 y se aplica directamente.
- Se aplica con pistola de aire utilizando de 30 – 45 lbs. Deja de secar de 10 – 15 minutos antes de aplicar el terminado.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	VALOR
SOLIDOS EN PESO	4.6 – 8.0 %
VISCOSIDAD	10 - 12 segundos copa Ford 4 @ 25 °C
DENSIDAD	0.920 – 0.930 g / ml
COLOR	Transparente
TIEMPO DE SECADO	10 - 15 minutos

PRESENTACIONES

D 1 L Bote Stolz Metálico

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

HOJA TECNICA: PROMOTOR DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS
Última revisión: JUNIO /2022 VERSION1

(33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex