

V077171



HOJA TECNICA

SUPER FILLER V-70 Rellenador (A)

DESCRIPCIÓN

SUPER FILLER (Rellenador Automotriz) es una pasta para resanar ultra ligera fabricada a base de resinas poliéster. Se debe agregar su catalizador para lograr secado rápido y endurecimiento total. Es de material flexible pero muy resistente, tiene buena adherencia, es de fácil lijado y está libre de tac.

USOS PRINCIPALES

Aplicarlo en el repintado automotriz como parte inicial del trabajo al rellenar abolladuras, rayones y golpes leves en general que tenga la lámina. También puedes utilizarlo en las imperfecciones de las maderas.

APLICACIÓN

Se aplica con espátula metálica o cuña plástica

PREPARACIÓN

Limpia la superficie, quita el polvo, aceite, grasa o cera. Utiliza un disco de pulir de #40-80 para quitar la pintura, asegúrate que la superficie esté seca antes de aplicarlo.

Mezcla Súper Filler (Rellenador Auto motivó) 100% y agrega 2% de catalizador para Súper Filler, mezcla bien hasta tener un color uniforme. Prepara solo la cantidad a utilizar, no regreses el sobrante al envase. No mezcles con productos de otras marcas.

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Pasta de colores claros
VISCOSIDAD	180,000 – 280,000 cps (Brookfield) 25°C
SOLIDOS	72 – 78 %
DENSIDAD	0.860 – 0.908 g / ml
TIEMPO DE GEL	5 min
TIEMPO DE ISOTERMIA	8 min
SECADO PARA LIJADO	10 min
DUREZA	>HB
RESISTENCIA AL IMPACTO	85 / 110 lb
FLEXIBILIDAD	80 – 90 %
RELACIÓN DE MEZCLA	2%

PRESENTACIONES

850 ml Bote metálico de 1 L
3 litros Bote metálico de 3.8 L

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex