



LACA 235 B/V TRANSPARENTE - V410031



DESCRIPCIÓN

Es una Laca Transparente para madera formulada a base de nitrocelulosa y otras resinas de alta calidad, así como una formulación equilibrada y un estricto control de calidad que garantizan uniformidad en sus acabados.

PRINCIPALES USOS

Para muebles, puertas, artesanías y toda clase de productos en madera que requieran de un buen acabado.

DILUYENTE

Thinner estándar de buena calidad 200-300 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| PARAMETROS | VALOR |
|-----------------|--------------------------------|
| SOLIDOS | 19 - 24 % |
| PESO ESPECIFICO | 0.890 – 0.940 gr / ml |
| VISCOSIDAD | 25 – 35 Seg. @ 25°C |
| SECADO AL POLVO | 5 minutos |
| SECADO AL TACTO | 5 – 10 minutos |
| SECADO DURO | 48 horas |
| MANOS | 2 - 3 |
| BRILLO | 80 – 85 Gloss Gard (sin pulir) |

APLICACIONES

Lo puede aplicar con brocha, mona o pistola normal o equipo de alta producción.

PREPARACION

Para obtener los mejores resultados, la superficie debe estar perfectamente sellada y lo más tersa posible. Con brocha o mona dilúyela a un 200% (50 - 60" CF#4), con pistola dilúyela de 250 - 300% (16 - 18" CF#4), Deja secar 15 minutos entre mano y mano.

PRESENTACION

19L

RECOMENDACIONES

No se recomienda que aplique con productos como poliuretanos o poliéster, ya que se tendría problemas de adherencia. Este producto desprende Vapores Orgánicos. Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede



presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK.

Conserve este producto bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente.

Después de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad debido a la evaporación de solventes por lo cual se recomienda una mayor dilución al preparar.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.