V660005

HOJA TÉCNICA
SOLVENTE ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

Es un solvente diseñado para la dilución de nuestros productos. Tiene un buen poder de dilución y deja un excelente acabado. Diluye: Esmaltes de Secado Rápido, Fondo de Estructuras, Pintura para Tráfico, Negro Chasis, Barnices de Alto Brillo, Barniz JP, Barniz p / Madera A.B. S.R. Esmalte Martillado y Fondo minio.

PRINCIPALES USOS

Están especificados en las hojas técnicas de los productos que diluye este solvente.

DILUYENTE

N.A.

CARACTERÍSTICAS FISICAS

PARAMETROS	VALOR
Apariencia	Liquido transparente.
Densidad	0.850–0.870 Kg/L

PRESENTACION

19 L, (L) 200 L, 4L, 1L Y 1/2L. (SP)

RECOMENDACIONES

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso del equipo de seguridad como mascarilla, guantes y lentes

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.
Si tiene contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.
Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.
Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex