



HOJA TÉCNICA

ESMALTE ALK. 360 COLORES

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte anticorrosivo con alto poder cubriente, excelente rendimiento, alta protección y gran durabilidad, aún en condiciones extremas de humedad y calor.

PRINCIPALES USOS

Se recomienda para interiores y exteriores. Ideal para uso en aplanados de yeso, ladrillo, concreto, madera, superficies metálicas, puertas, estructuras, herrería, maquinaria, etc.

DILUYENTE

Solvente Especial V660005 o Aguarrás V660022

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	34 - 56 % según el color
Viscosidad	1,400 – 2,000 CPS a 25°C
Densidad	0.890 – 1.190 Kg/L según el color
Secado al tacto	90 minutos
Secado al polvo	30 minutos
Secado para manejarlo	5 – 6 horas
Acabado	Brillante 90 – 95 Gloss
Rendimiento	5 - 6 Mts. Cuadrados
Adherencia	100% Cuadrícula Gearner Tape

APLICACIÓN

Aplícalo con brocha o pistola.

PREPARACIÓN

Lija la superficie a pintar, quita el óxido, restos de esmaltes anteriores o falsas adherencias.

Para brochar, usa de un 20 - 30% del diluyente recomendado. Si deseas aplicar con pistola, utiliza de un 50 - 60% de diluyente para que obtengas aproximadamente una viscosidad 12" en copa Ford #4. Deja secar de 60 a 90 min. Entre mano y mano. Para manejar la pieza pintada deja secar de 5 a 6 Hrs.

PRESENTACIONES

19L, 4L, 1L.

PRECAUCIONES

No lo ingiera, no provoque el vómito y solicita atención médica inmediata. No lo deje al alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Mantenga una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.