

V75001*



HOJA TÉCNICA

SELLADOR VINILICO Y VINILICO (200)

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado a base de resina de acetato y otras materias primas de alta calidad que te garantizan uniformidad en sus acabados.

PRINCIPALES USOS

Se recomienda para sellar muros antes de pintar con vinílica, te proporciona fuerte adherencia a la pintura, sella la absorción y es de gran ayuda en el ahorro de pintura.

DILUYENTE

Agua limpia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	10 - 25% *Según código
Viscosidad	120 - 130 U. Krebs*Según código
Densidad	1.000–1.045 kg/L *Según código

APLICACIÓN

Con brocha de cerda, cepillo, rodillo, o pistola de aire. Él rendimiento depende de la rugosidad de la superficie.

PREPARACIÓN

La superficie a sellar debe estar seca, libre de polvo y grasa. Agregar 1L de Sellador por 4 o 5 litros de agua. No apliques el sellador directo ni agregues materiales ya que si lo realizas, tendrás problemas de adherencia, caleo o deslavados. Te recomendamos lavar el equipo inmediatamente después de usarlo con agua y detergente.

PRESENTACIONES

19L, 4L.

PRECAUCIONES

No lo ingiera, no provoque el vómito y solicita atención médica inmediata. No lo deje al alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Mantenga una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.