Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

SELLADOR ALTOS SOLIDOS -V410002

DESCRIPCIÓN

El Sellador Altos Sólidos está formulado a base de nitrocelulosa con alto contenido de sólidos. Este producto se destaca por su alta calidad en los materiales con que está fabricado, mismos que le proporcionan grandes ventajas y excelentes propiedades como: buena flexibilidad, mayor trasparencia, facilidad de lijado y secado rápido.

PRINCIPALES USOS

En acabados finos para madera, para todo tipo de muebles que por su calidad deban ser terminados con el mejor producto.

DILUYENTE

Thinner americano V660002

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	40 – 47 %
PESO ESPECIFICO	0.950 – 0.970 grs / ml
VISCOSIDAD	25,000 – 35,000 Cps @ 25°C
SECADO ENTRE MANOS	30 - 45 minutos
SECADO TOTAL	45 min
MANOS	2 - 3
RENDIMIENTO	6 a 7 mts²

APLICACIONES

Se puede aplicar con pistola pulverizadora normal, con equipo de alta producción. La primera mano se deja secar entre 10 – 15 min. y se lija. La segunda mano se deja secar entre 30 – 45 min. a fin de que se pueda lijar y obtener un acabado terso.

PREPARACION

Thinner americano V660002, usar 2 partes de solvente por una de sellador para aplicarlo con pistola.
Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK.

PRESENTACION

19L

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y utiliza guantes y lentes. Asegurarse que el thinner que utilizará sea de excelente calidad ya que el utilizar un solvente de mala calidad puede alterar las características del producto. Conservar este producto bien cerrado y almacenar en lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente. Después de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad debido a la evaporación de solventes por lo cual se recomienda una mayor dilución al preparar