

V1050**



HOJA TÉCNICA

VALCOLOR BASSIC Colores, Blanca

DESCRIPCIÓN

Caracterizada por su buen poder cubriente, resistencia al lavado, con excelente rendimiento, buena brochabilidad y nivelado. Ideal cuando se requiere un producto de alta calidad y económico.

PRINCIPALES USOS

Se recomienda para la protección y embellecimiento de interiores y exteriores en aplanados de yeso, ladrillo, tabique, piedra, concreto y madera.

DILUYENTE

Agua limpia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	19 - 53 % *según color
Viscosidad	95 - 110 KU *según color
Densidad	1.070 -1.430 kg/L *según color
PH	8.4 – 10.0
Secado	1 hora
Numero de manos	2
Lavabilidad	2,500 – 3,000 ciclos
Rendimiento	6 - 8 m ²

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha de cerda, cepillo, rodillo, o pistola de aire.
El rendimiento depende de la rugosidad de la superficie.

PREPARACIÓN

Agregar de un 10 a 15% de agua limpia.

PRESENTACIONES

200L, 19L, 4L, 1L.

PRECAUCIONES

No lo ingiera, no provoque el vómito y solicita atención médica inmediata.
No lo deje al alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Mantenga una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex