V650012

LÍNEA MADERA

valmex pinturas y recubrimientos



HOJA TÉCNICA
DRY-WOOD

DESCRIPCIÓN

Es un producto líquido incoloro que trabaja por impregnación para proteger la superficie de materiales porosos contra la penetración de agua y humedad; así como la formación de hongo y salitre.

PRINCIPALES USOS

Este producto se aplica en sustratos como madera, concreto, morteros, tejas de barro, ladrillo, piedra, cantera, mármol, tela, etc.

DILUYENTE

Aplicación directa.

CARACTERISTICAS FISICAS

PARAMETROS	VALOR
PESO ESPECIFICO	0.790 – 0.800 gr / ml
COLOR	Transparente
SECADO	5 – 10 minutos

APLICACIONES

Lo puedes aplicar con pistola o brocha.

PREPARACIÓN

Aplicación directa, sin diluir.

PRESENTACIONES

1 L , 4 L, 19 L - Producto especial

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.
Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

Ya aplicado el producto no puede ser aplicado un recubrimiento ya que puede tener desprendimiento o mal anclaje. Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.
Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex