

V7300**

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA

TINTA AL ALCOHOL (colores)

DESCRIPCIÓN

Son tintas formuladas a base de colorantes, diluyentes y otras materias primas de alta calidad que garantizan uniformidad en sus acabados. Amplia gama de colores.

PRINCIPALES USOS

Ideal para entonar y realzar las vetas de la madera en muebles, puertas, artesanías y todos los productos en madera que quieras modificar su tonalidad.

DILUYENTE

N.A.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
PESO ESPECIFICO	0.780 – 0.930 g / ml según color
NUMERO DE MANOS	1 a 2
SECADO ENTRE MANOS	2 – 5 min.
SECADO TOTAL	N/A
RENDIMIENTO	6 a 7 m ²

APLICACIONES

La superficie a entintar deberá estar libre de defectos, perfectamente lijada y sin polvo. Aplica con pistola de aire o muñequero, directamente como viene del envase, si desea disminuir la intensidad del color. Usa alcohol industrial hasta obtener el tono deseado.

PREPARACIÓN

Aplicación directa.

PRESENTACIONES

1 L

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex