V1010**

LÍNEA ARQUITECTÓNICA

valmex pinturas y recubrimientos

HOJA TÉCNICA
VINILICA VALCOLOR GLOW (COLORES)

DESCRIPCIÓN

Es una pintura Vinil - Acrílica con acabado terso, de fácil aplicación. Fabricada con materias primas de excelente calidad, lo que hace que tenga magnifico rendimiento, buen poder cubriente y fácil aplicación, con buena durabilidad en interiores.

PRINCIPALES USOS

Se recomienda para recubrimiento arquitectónico, aplanados de yeso, ladrillo, tabique, piedra, concreto y madera.

DILUYENTE

Agua limpia.

CARACTERÍSTICAS FISICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	39 - 49 % Según color
Viscosidad	110 - 120 U. Krebs Según color
Densidad	1.32– 1.43 kg/L Según color
PH	8.5 – 10.5 Según color
Secado	1 hora
Numero de manos	2

COLORES	COD.
BLANCO	01
ROJO OXIDO	13
OSTION	04
GRIS CLARO	02
AZUL CELESTE	08

APLICACIÓN

Con brocha de cerda, cepillo, rodillo, o pistola de aire. Él rendimiento depende de la rugosidad de la superficie. Para interiores.

PREPARACIÓN

Agregar de un 15 a 20% de agua limpia.

PRESENTACIONES

19L.

PRECAUCIONES

No lo ingiera, no provoque el vómito y solicita atención médica inmediata. No lo deje al alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Mantenga una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.
Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700
www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex