

V106***



HOJA TÉCNICA

VALCOLOR PLUS BLANCO

DESCRIPCIÓN

Pintura vinil acrílica acabado mate y satín, excelente manejabilidad, resistencia al lavado y al exterior, durabilidad de 7 años, resistente a la formación de algas y hongos en los muros.

PRINCIPALES USOS

Se recomienda para la protección y embellecimiento de interiores y exteriores en aplanados de yeso, ladrillo, tabique, piedra, concreto y madera.

DILUYENTE

Agua limpia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR	
	MATE	SATIN
Sólidos	49 - 53 %	46 - 54 %
Viscosidad	95-100 KU	95 - 100 KU
Densidad	1.36 -1.41 kg/L	1.25 - 1.265
PH	8.5 - 9.5	8 - 9
Secado	1 hora	
Numero de manos	2	
Lavabilidad	5,500 - 6,500 ciclos	
Rendimiento	6 - 8 m ²	

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha de cerda, cepillo, rodillo, o pistola de aire.
El rendimiento depende de la rugosidad de la superficie.

PREPARACIÓN

Agregar de un 10 a 15% de agua limpia.

PRESENTACIONES

200L, 19L, 4L, 1L.

PRECAUCIONES

No lo ingiera, no provoque el vómito y solicita atención médica inmediata.
No lo deje al alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Mantenga una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex