



## DRY-WOOD V650017



### DESCRIPCIÓN

Es un producto líquido incoloro que trabaja por impregnación para proteger la superficie de materiales porosos contra la penetración de agua y humedad; así como la formación de hongo y salitre.

### PRINCIPALES USOS

Este producto se aplica en sustratos como madera, concreto, morteros, tejas de barro, ladrillo, piedra, cantera, mármol, tela, etc.

### DILUYENTE

Aplicación directa.

### CARACTERISTICAS FISICAS

PARAMETROS	VALOR
PESO ESPECIFICO	0.790 - 0.800 gr / ml
COLOR	Transparente
SECADO	5 - 10 minutos

### APLICACIONES

Lo puedes aplicar con pistola o brocha.

### PREPARACIÓN

Aplicación directa, sin diluir.

### PRESENTACIONES

1 L , 4 L, 19 L - Producto especial

### PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.  
Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.  
En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.  
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Versión 0 DICIEMBRE 2025



## HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial  
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

**RECOMENDACION** Ya aplicado el producto no puede ser aplicado un recubrimiento ya que puede tener desprendimiento o mal anclaje. Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Versión 0 DICIEMBRE 2025