

**V107\*\*\***

# HOJA TÉCNICA

## VALCOLOR PROFESSIONAL

### DESCRIPCIÓN

Valcolor es una pintura látex acrílica satinada o mate, con excelente blancura, buen cuerpo y 100 % lavable. Cuenta con un excelente poder cubriente de gran rendimiento, excelente brochabilidad. Se caracteriza por su blancura y resistencia a la decoloración, así como a la formación de hongos y algas en los muros.

### PRINCIPALES USOS

Pintura vinil acrílica de cuarta generación. Recomendada para la protección y embellecimiento de interiores y exteriores en acabados de cemento, yeso, tabla roca, madera y muros de paso peatonal continuo.

### DILUYENTE

Agua limpia.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	37 - 51%
Viscosidad	95 – 100 Ku
Densidad	1.139 – 1.270
PH	8.5 – 9.0
Secado	1 hora
Numero de manos	2
Rendimiento	8 – 10 m <sup>2</sup>
Lavabilidad	4,000 ciclos mínimo

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha de cerda, cepillo, rodillo. El rendimiento depende de la rugosidad de la superficie.

### PREPARACIÓN

Agregar de un 10 a 15% de agua limpia.

### PRESENTACIONES

200L, 19L, 4L, 1L.

### PRECAUCIONES

No lo ingiera, no provoque el vómito y solicita atención médica inmediata.

No lo deje al alcance de los niños.

### RECOMENDACIONES

Mantenga una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso de guantes y lentes.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex