

**V3450\*\***

# HOJA TÉCNICA

## ESMALTE S.R. 356

### DESCRIPCIÓN

Es un esmalte anticorrosivo de secado rápido. Elaborado con resinas alquidales, además te proporciona fácil aplicación y buen poder cubriente.

### PRINCIPALES USOS

Debido a su rápido secado es posible que lo utilice en lugares donde tengas que seguir un proceso continuo para manejar las piezas pintadas sin tener que esperar varias horas para que estén secas. Es adecuado para recubrir áreas con tráfico ligero, para pintar muebles metálicos, cilindros de gas, carrocerías, muebles de madera económicos, implementos agrícolas y maquinaria, uso industrial.

### DILUYENTE

Solvente especial.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	47 - 60 % según color
Viscosidad	400 – 700 cps Brookfield @ 25°C según color
Densidad	0.930 – 1.040 Kg/ml según color
Brillo	97 – 118 Gu °C según color
Numero de manos	2 - 3
Secado entre manos	5 – 10 minutos
Secado total	30 - 40 minutos
Rendimiento por Litro	6 a 7 m <sup>2</sup> /L

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o pistola de aire.

### PRESENTACIONES

4 L ,19L

### PREPARACION

Antes de pintar cualquier superficie, debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc.

Lo puede aplicar directamente sobre metal, madera, concreto.

Puede utilizar cualquier primario antes de aplicar el esmalte.

Para pintar sobre superficies previamente pintadas, elimina cualquier resto de pintura vieja y en su caso lija hasta dejar una superficie tersa y mate.

Para aplicación con brocha agrega entre un 10 a 20% de diluyente, para aplicación con pistola de aire agrega entre 20 a 30% de diluyente.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex

V3450\*\*



**RECOMENDACIONES** No mezcles el Esmalte Secado Rápido 356 con esmaltes de otras marcas. Aplica manos delgadas, ya que si aplicas manos gruesas quedan solventes atrapados y pueden causar diferentes problemas. Lava perfectamente el equipo de aplicación con Thinner americano o con Solvente Especial. Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso del equipo de seguridad como mascarilla, guantes y lentes.

**PRECAUCIONES** No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.