

V660054



HOJA TÉCNICA

REDUCTOR L-400

DESCRIPCIÓN

El reductor L-400 es un solvente diseñado con materias primas de alta calidad, especialmente para la dilución del esmalte secado rápido 400 y esmalte secado rápido 356, dejando un acabado excelente.

PRINCIPALES USOS

Diluyente para acabados S.R. 400 Y 356

DILUYENTE

N.A.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Apariencia	Líquido transparente.
Densidad	0.720 – 0.730 Kg/L

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o pistola de aire.

PRESENTACION

19 L, 4L (sp)

RECOMENDACIONES

No mezcles el Esmalte Secado Rápido con esmaltes de otras marcas. Aplica manos delgadas, ya que si aplicas manos gruesas quedan solventes atrapados y pueden causar diferentes problemas.

Lava perfectamente el equipo de aplicación con Thinner Americano o con Solvente Especial. Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso del equipo de seguridad como mascarilla, guantes y lentes.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.

Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex