

V750015

LÍNEA
MADERA

valmex
pinturas y recubrimientos



HOJA TÉCNICA

PEGAMENTO BLANCO P/MADERA 30-30

DESCRIPCIÓN

Es una emulsión de homopolímero base agua, con alto contenido de sólidos, es recomendado para unir y realizar ensamblajes íntimos de madera; pega fibracel, triplay, aglomerado y laminado plástico.

PRINCIPALES USOS

Se puede utilizar principalmente en cualquier superficie de madera, donde se quieran unir varias partes. Se utiliza en la fabricación y reparación de muebles; cartón y papel.

DILUYENTE

Aplicación directa

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	42 – 47 %
PESO ESPECIFICO	1.040 – 1.090 gr / ml
VISCOSIDAD	8,000 – 14,000 cps Brookfield @ 25°C
PH	5.5 – 6.6

APLICACIONES

Aplícalo con pistola o brocha.

PREPARACIÓN

Aplicar directo sin diluir.

PRESENTACIONES

19L, 1L,

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Utiliza el equipo de seguridad. Si te está afectando la inhalación, busca aire fresco. Si los síntomas persisten consulta a tu médico.

RECOMENDACIONES

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com [f/PinturasValmex](https://www.facebook.com/PinturasValmex)