

V074123



HOJA TECNICA

ACELERADOR DE SECADO

DESCRIPCIÓN

Es un aditivo diseñado para reducir los tiempos de secado en los productos catalizados, con isocianatos, esta aceleración disminuye el tiempo de vida de la mezcla, es por esto que se tiene que aplicar más rápido de lo normal.

Este aditivo solo funciona si el producto es catalizado, no agregar más de lo recomendado podría tener pérdida de brillo endurecimiento y craquelado en los fondos.

INSTRUCCIONES

En la siguiente tabla se muestra el uso en diferentes sistemas:

SISTEMA	CANTIDAD para 1 L	Tiempo de aceleración
Hyper Gloss	20 gotas	1 hora
Grand Primer 2K	12 gotas	1 hora
Esmalte Luxury Cril	5 gotas	2 hora
Poliuretano RTX 20	20 gotas	1 hora

PROPIEDADES FISICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente con olor a solvente
VISCOSIDAD	10 – 15 seg. 25°C
SOLIDOS	19 - 23 %
DENSIDAD	0.890 – 0.920 g/ml
POLIMERIZACION	Con isocianatos

PRESENTACIONES

Z 0.050 L

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex