

V41000\*



LÍNEA  
**MADERA**

**valmex**  
pinturas y recubrimientos

**HOJA TÉCNICA**

## **SELLADOR ALTOS SÓLIDOS**

### **DESCRIPCIÓN**

El Sellador Altos Sólidos está formulado a base de nitrocelulosa con alto contenido de sólidos. Este producto se destaca por su alta calidad en los materiales con que está fabricado, mismos que le proporcionan grandes ventajas y excelentes propiedades como: buena flexibilidad, mayor transparencia, facilidad de lijado y secado rápido.

### **PRINCIPALES USOS**

En acabados finos para madera, para todo tipo de muebles que por su calidad deban ser terminados con el mejor producto.

### **DILUYENTE**

Thinner americano V660002

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>PARAMETROS</b>	<b>VALOR</b>
SOLIDOS	40 – 47 %
PESO ESPECIFICO	0.950 – 0.970 grs / ml
VISCOSIDAD	25,000 – 35,000 Cps @ 25°C
SECADO ENTRE MANOS	30 - 45 minutos
SECADO TOTAL	45 min
MANOS	2 - 3
RENDIMIENTO	6 a 7 mts <sup>2</sup>

### **APLICACIONES**

Se puede aplicar con pistola pulverizadora normal, con equipo de alta producción. La primera mano se deja secar entre 10 – 15 min. y se lija. La segunda mano se deja secar entre 30 – 45 min. a fin de que se pueda lijar y obtener un acabado terso.

### **PREPARACIÓN**

Thinner americano V660002, usar 2 partes de solvente por una de sellador para aplicarlo con pistola.

Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador Valmex

### **PRESENTACIONES**

19L, 4L, 1L, Sobre pedido.

### **PRECAUCIONES**

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex

V41000\*



En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.  
Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.  
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

## **RECOMENDACIONES**

Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y utiliza guantes y lentes.

Asegurarse que el thinner que utilizará sea de excelente calidad ya que el utilizar un solvente de mala calidad puede alterar las características del producto. Conservar este producto bien cerrado y almacenar en lugar fresco y seco a la sombra a temperatura ambiente. Después de algún tiempo puede presentar un incremento de viscosidad debido a la evaporación de solventes por lo cual se recomienda una mayor dilución al preparar

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex