



PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA

V7500015



DESCRIPCIÓN

Es una emulsión de homopolímero base agua, con alto contenido de sólidos, es recomendado para unir y realizar ensambles íntimos de madera; pega fibracel, triplay, aglomerado y laminado plástico.

PRINCIPALES USOS

Se puede utilizar principalmente en cualquier superficie de madera, donde se quieran unir varias partes. Se utiliza en la fabricación y reparación de muebles; cartón y papel.

DILUYENTE

Aplicación directa

CARACTERISTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
SOLIDOS	42 – 47 %
PESO ESPECIFICO	1.040 – 1.090 gr / ml
VISCOSIDAD	8,000 – 14,000 cps Brookfield @ 25°C
PH	5.5 – 6.6

APLICACIONES

Aplícalo con pistola o brocha.

PREPARACIÓN

Aplicar directo sin diluir.

PRESENTACIONES

19L, 1L,

Versión 0 DICIEMBRE 2025



HOJA TÉCNICA

Industria del Vestido 2026, Fracc. Industrial
Zapopan Norte C.P. 45130, Zapopan, Jal.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata. Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Utiliza el equipo de seguridad. Si te está afectando la inhalación, busca aire fresco. Si los síntomas persisten consulta a tu médico.

RECOMENDACION

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Versión 0 DICIEMBRE 2025